




R51 IN LED



Material	Materiaal	Matériau
aluminium	aluminium	aluminium
Finish	Afwerking	Finition
black - chrome - grey - white interior : black - white ring : black - grey - white lens : PMMA	zwart - chroom - grijs - wit interieur : zwart - wit ring : zwart - grijs - wit lens : PMMA	noir - chrome - gris - blanc intérieur : noir - blanc anneau : noir - gris - white lentille : PMMA
Lightsource	Lichtbron	Source lumineuse
4 x power LED (included) 1.2W cold white : 6000K - 440lm - CRI >75 warm white : 2850K - 360lm - CRI >93 beam : 10° - 25° - 40°	4 x power LED (inclusief) 1.2W koud wit : 6000K - 440lm - CRI >75 warm wit : 2850K - 360lm - CRI >93 lichtbundel : 10° - 25° - 40°	4 x power LED (inclus) 1.2W blanc froid : 6000K - 440lm - CRI >75 blanc chaud : 2850K - 360lm - CRI >93 rayon de lumière : 10° - 25° - 40°
Connection	Aansluiting	Connexion
350mA - driver excluded	350mA - voeding exclusief	350mA - convertisseur exclus
Specifications	Specificaties	Spécifications
indoor recessed class III IP40 aperture : 84 x 92 x 66 mm	binnen inbouw klasse III IP40 opening : 84 x 92 x 66 mm	intérieur encastré classe III IP40 ouverture : 84 x 92 x 66 mm
Accessories	Accessoires	Accessoires
concrete box : 87 x 97 x 106 mm aperture : 90 x 100 x 108 mm	inbouwdoois voor beton : 87 x 97 x 106 mm opening : 90 x 100 x 108 mm	boitier d'encastrement béton : 87 x 97 x 106 mm ouverture : 90 x 100 x 108 mm

