




## R52 IN LED



### Material

aluminium

### Materiaal

aluminium

### Matériau

aluminium



### Finish

black - chrome - grey - white  
interior : black - white  
ring : black - grey - white  
lens : PMMA

### Afwerking

zwart - chroom - grijs - wit  
interieur : zwart - wit  
ring : zwart - grijs - wit  
lens : PMMA

### Finition

noir - chrome - gris - blanc  
intérieur : noir - blanc  
anneau : noir - gris - white  
lentille : PMMA

### Lightsource

8 x power LED (included) 1.2W  
cold white : 6000K - 880lm - CRI >75  
warm white : 2850K - 720lm - CRI >93  
beam : 10° - 25° - 40°

### Lichtbron

8 x power LED (inclusief) 1.2W  
koud wit : 6000K - 880lm - CRI >75  
warm wit : 2850K - 720lm - CRI >93  
lichtbundel : 10° - 25° - 40°

### Source lumineuse

8 x power LED (inclus) 1.2W  
blanc froid : 6000K - 880lm - CRI >75  
blanc chaud : 2850K - 720lm - CRI >93  
rayon de lumière : 10° - 25° - 40°

### Connection

350mA - driver excluded

### Aansluiting

350mA - voeding exclusief

### Connexion

350mA - convertisseur exclus

### Specifications

indoor  
recessed  
class III  
IP40  
aperture : 159 x 92 x 66 mm

### Specificaties

binnen  
inbouw  
klasse III  
IP40  
opening : 159 x 92 x 66 mm

### Spécifications

intérieur  
encastré  
classe III  
IP40  
ouverture : 159 x 92 x 66 mm

### Accessories

concrete box : 162 x 97 x 106 mm  
aperture : 165 x 100 x 108 mm

### Accessoires

inbouwdoos voor beton : 162 x 97 x 106 mm  
opening : 165 x 100 x 108 mm

### Accessoires

boitier d'encastrement béton : 162 x 97 x 106 mm  
ouverture : 165 x 100 x 108 mm

