

NABILA

design Corrado Dotti

WALL/CEILING LAMP **552.73**



Struttura realizzata da una basetta in ottone spazzolato e da bracci in metallo verniciati a polveri epossidiche.
Vetri sferici in borosilicato a doppia parete Ø12.

Structure made from a brushed brass base and metal stem coated with epoxy powders. Double walled borosilicate glass diffuser Ø12.

DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

552.73 wall/ceiling

3 x max 18W - G9 220-240V

Ø 38 D. 14 cm

glass Ø 12 cm


net weight: 1 kg

CE Ⓢ IP40

● **C74** Nero sabbia +
Sand black

● **C41** Ottone spazzolato
Brushed brass

DIMENSIONS



Ø 38

SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di 80 µ cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Painting with poor high-aesthetic electrostatic polyester with a thickness of 80 µ cooking in the oven at a temperature of 180 for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE