



# Air 6



Alimentazione  
Supply current  
Courant d'alimentation  
Stromversorgung  
Corriente de alimentación

**350/500mA**

Potenza  
Power  
Pouissance  
Bestuekung  
Potencia

**3W (350 mA)  
6W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**  
Wiring: **series**  
Câblage: **en série**  
Verkabelung: **in Serie**  
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso  
Color Temperature / Luminous flux  
Température couleur / Flux lumineux  
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom  
Temperatura de color / Flujo luminoso

**HW 2700K 267·384 lm (350mA - 500mA)**



**WW 3000K 279·400 lm (350mA - 500mA)**

**NW 4200K 309·462 lm (350mA - 500mA)**



**CW 6000K 342·495 lm (350mA - 500mA)**

Dimensioni  
Dimensions  
Größe  
Dimensiones

70



70



18

73

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

## XR22G1

Doppia • Grigio • WW  
Double Grey  
Doppel Gris  
Doble Grau

Costruzione del codice  
Code construction  
Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code  
Construcción del código de producto



## XR2 X X X

Emissione  
Emission  
Émission

**1** Singola • Single • Unique  
Einzel • Individual  
**2** Doppia • Double  
Doppel • Doble

Finitura  
Finishing  
Finitions  
Oberflächenfinish  
Acabados

**G** Grigio • Grey  
Gris • Grau  
**N** Nero • Black • Noir  
Schwarz • Negro  
**K** COR-TEN  
**Z** INOX AISI 316L

Temperatura colore  
Color Temperature  
Température couleur  
Temperaturabhängige Farbe  
Temperatura de color

**0** HW  
**1** WW  
**2** NW  
**3** CW  
**6** Blu • Blue • Bleu  
Blau • Azul  
**7** Verde • Green • Vert  
Grün  
**8** Rosso • Red • Rouge  
Rot • Rojo



La gamma Air offre incassi a terra IP67 per luce in radenza di altissima qualità costruttiva, nei quali la cura del dettaglio si unisce a dimensioni estremamente contenute. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

The Air range offers IP67 in-ground recessed fixtures light for grazing light of high construction quality, where attention to detail is combined with extremely compact size. The use of advanced water-proofing technologies ensures absolute product reliability. Versions with a treated aluminium front with double powder coating are walk-over, versions with AISI 316L steel front are drive-over.


La gamme Air offre des encastréments à terre IP67 pour éclairage rasant de très haute qualité de construction pour laquelle l'attention aux détails est combinée avec des dimensions extrêmement contenues. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation de pointe assure une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium, traité avec double vernissage en poudres, sont pour le passage des piétons, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont pour le passage des véhicules.

Air bietet Bodeneinbauleuchten IP67, für Streiflicht mit höchster baulicher Qualität, bei denen sich die Pflege des Details mit extrem eingeschränkten Abmessungen vereint. Die Verwendung von fortschrittlichsten Abdichtungsmethoden garantiert die Zuverlässigkeit des Produktes. Die Ausführungen mit der Vorderseite aus behandeltem Aluminium, mit doppelter Pulverbeschichtung, sind begehbar, die Ausführungen mit Vorderseite aus Edelstahl INOX AISI 316L sind befahrbar.

La gama Air ofrece luminarias empotrables de suelo IP67 para luz rasante de gran calidad de fabricación, en las cuales la atención al detalle se une a unas dimensiones muy reducidas. El uso de tecnologías de impermeabilización avanzadas garantiza una total fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio tratado con doble pintura en polvo se pueden pisar, las versiones con frontal de INOX AISI 316L son transitables.

#### Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

**CSXT01** Controcassa  
Recessing box  
Boîtier d'encastrément  
Eingießgehäuse  
Caja de empotrar



#### Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

##### 350 mA

non dimmerabili  
non-dimmable  
nicht dimmbar  
no regulable

**AL1035** (1...3)

IP  
20

**AL1037** (1...5)

sec. protection

IP  
20

**AL1034** (1...3)

IP  
20

**AL9011** (1...4)

IP  
67

dimmerabili  
dimmable  
dimmbar  
regulable

**AL4000** (1...4)

PUSH 1...10V

IP  
20

**AL4051** (1...4)

DALI

IP  
20

**AL4053** (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

IP  
20

##### 500 mA

non dimmerabili  
non-dimmable  
nicht dimmbar  
no regulable

**AL1077** (1...2)

IP  
20

**AL1084** (1...3)

sec. protection

IP  
20

**AL1074** (1...2)

IP  
20

**AL9051** (1...3)

IP  
67

dimmerabili  
dimmable  
dimmbar  
regulable

**AL4010** (1...4)

PUSH 1...10V

IP  
20

**AL4151** (1...4)

DALI

IP  
20

**AL4153** (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

IP  
20