

Milo 10

design Lapo Grassellini



La gamma di incassi trimless orientabili Milo presenta prestazioni di altissimo livello ottico in apparecchi di dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'ottica arretrata rende l'impatto luminoso della sorgente estremamente morbido e confortevole.

The Milo adjustable trimless downlights range provides the highest optical performance in devices with an incredibly small size. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. The recessed optic means that the impact of the source is extremely soft and comfortable.

La gamme de encastrés orientables trimless Milo se singularise par une qualité optique très élevée dans des appareils ayant des dimensions incroyablement contenues. Révolutionnaires de par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. L'optique en retrait rend l'impact lumineux de la source extrêmement doux et confortable.



made in Italy

Die Produktpalette der ausrichtbare Trimless-Einbauleuchten Milo erbringt Leistungen von höchstem optischen Grad in Geräten mit unglaublich geringer Abmessung. Sie sind revolutionär für die funktionelle Gestaltung der Dissipation und bieten die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln in den Versionen CRI85 und CRI93. Die Optik von hinten macht die Leuchtwirkung der Lichtquelle extrem weich und angenehm.

La gama de luminarias empotrables orientables trimless Milo presenta prestaciones de muy alto nivel óptico en aparatos con tamaño increíblemente reducido. Revolucionarias por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. La óptica retraída torna el impacto luminoso de la fuente de luz sumamente suave y confortable.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

250mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestuekung
Potencia


10W

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso


CRI 85	CRI 93
2700K	890 lm
3000K	1000 lm
4000K	1040 lm
	840 lm
	930 lm
	960 lm

Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría


F971 • 36°




F972 • 46°



F973 • 60°



Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones



Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable
AL1025 (1)	AL4030 (1) 1..10V
	AL4031 (1) DALI

Accessori - Options - Accessoires - Zubehör - Accesorios

MLX11Q Bianco • White • Blanc Weiß • Blanco	Flangia per cartongesso Plasterboard recessing frame Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre Gehäuses Trockenbau Cajetín para placas de yeso
MLX11QB Nero • Black • Noir Schwarz • Negro	
	 77x77 mm