




Zero R2

IP
44



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA




Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia

1W (350 mA)
2W (500 mA)


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Fissaggio: **Flangia per cartongesso**
Fixing: **Plasterboard recessing frame**
Fixation: **Chassis pour plaques de plâtre**
Befestigung: **Flansch Trockenbau**
Fijación: **Caja de empotrar**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso
HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)



Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones



Esempio · Sample · Exemple · Beispiel · Ejemplo

ZS1121 Bianco 60° WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice

Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

ZS1 X X X



Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

1 Bianco • White • Blanc
Weiβ • Blanco

5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

0 10°

1 25°

2 60°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0 HW

1 WW

2 NW

3 CW

6 Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul

7 Verde • Green • Vert
Grün

8 Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo





Un incasso rasato per cartongesso rivoluzionario: il diametro di soli 30mm, unito ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offre nuove possibilità compositive a progettisti e designers. Ottica retratta per un elevato comfort visivo. Disponibile in tre aperture di fascio si presta per illuminazioni d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

A revolutionary trimless recessed fixture for plasterboard ceilings: with a diameter of just 30mm, combined with an extremely simple and clean fixing system, Zero offers new design options for planners and designers. Recessed optics for high visual comfort. Available with three beam apertures, it is ideal for accent lighting of display elements or architectural details.

Un encastrable trimless pour placo-plâtre révolutionnaire: le diamètre de seulement 30mm, uni à un système de fixation au coffrage, extrêmement simple et propre, ouvre de nouvelles possibilités de composition aux concepteurs-projeteurs et aux designers. Optique en retrait pour un grand confort visuel. Disponible en trois ouvertures de faisceau, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments d'affichage ou de détails architecturaux.

Revolutionär, in den Gipskarton zu versenken: Ein Durchmesser von nur 30 mm, kombiniert mit einem extrem einfachem und sauberem Befestigungssystem an dem Einbaugehäuse, bietet Planern und Designern neue Kombinationsmöglichkeiten. Die zurückgesetzten Strahler bieten erhöhten visuellen Komfort. Steht in drei Lichtstrahlöffnungen zur Verfügung, um Akzente auf Ausstellungselemente oder architektonische Details zu setzen.

Una luminaria empotable rasa para pladur revolucionaria: un diámetro de solo 30mm, unido a un sistema de fijación al encofrado extremadamente sencillo y limpio, ofrece nuevas posibilidades compositivas a diseñadores e interioristas. Óptica retráida para un elevado confort visual. Disponible en tres aperturas de haz, se presta a iluminaciones de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.



Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

ZQC001


Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

ZQC001B

Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Flangia per cartongesso

Plasterboard recessing frame
Boîtier d'enca斯特ment pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso



350 mA

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

AL1035 (1...11)

IP
20

AL1037 (1...16)

sec. protection
IP
20

AL1034 (1...11)

IP
20
30mm

AL9011 (1...12)

IP
67

dimmerabili

dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH
1..10V
IP
20

AL4051 (1...12)

DALI
IP
20

AL4053 (1...12)

PUSH
IGBT-TRIAC
IP
20

500 mA

non dimmerabili

non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)

IP
20

AL1084 (1...11)

sec. protection
IP
20

AL1074 (1...7)

IP
20
30mm

AL9051 (1...10)

IP
67

dimmerabili

dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH
1..10V
IP
20

AL4151 (1...12)

DALI
IP
20

AL4153 (1...12)

PUSH
IGBT-TRIAC
IP
20