

Li

LED

ref. **LI06G**

Wall lamp

Aplique

[Click here to download:](#)

3D/2D, pictures, photometric curves
and assembly instructions

[Clica aquí para descargar:](#)


3D/2D, fotografías, curvas fotométricas
e instrucciones de montaje



Li Collection



LI06



LI06G

MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE TULIPA

Pressed cellulose

Celulosa prensada

One colour to choose

Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

Stainless steel

Acero inoxidable

LIGHT SOURCE FUENTE DE LUZ

230V - 50Hz

□ □ □ □ 22,8W 2.790lm 3000K CRI 80 incorporado

120V - 60Hz

□ □ □ □ 22,8W 2.790lm 3000K CRI 80 incorporado

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

A++

A++

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING EMBALAJE

110x30x25cm | 43,3x11,8x9,8in

4,7kg | 10,4lb

ELECTRICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS CERTIFICACIONES



Li

LED

ref. LI06G-D

Wall lamp

Aplique

[Click here to download:](#)

3D/2D, pictures, photometric curves
and assembly instructions

[Clica aquí para descargar:](#)


3D/2D, fotografías, curvas fotométricas
e instrucciones de montaje



Li Collection



LI06



LI06G

MATERIAL FINISHES MATERIALES Y ACABADOS

LAMPSHADE TULIPA

TULIPA

Pressed cellulose

Celulosa prensada

One colour to choose

Un color a elegir



SUPPORT SOPORTE

SOPORTE

Stainless steel

Acero inoxidable

LIGHT SOURCE FUENTE DE LUZ

230V - 50Hz

□ □ □ □ 22,8W 2.790lm 3000K CRI 80 incorporado

Dimming system DALI / Switch DIM
upon request PHASE CUT

120V - 60Hz

□ □ □ □ 22,8W 2.790lm 3000K CRI 80 incorporado

Dimming system 0-10 V

ENERGY EFFICIENCY EFICIENCIA ENERGÉTICA

A++

A++

OTHER TECHNICAL DATA OTROS DATOS TÉCNICOS

PACKAGING EMBALAJE

EMBALAJE

110x30x25cm | 43,3x11,8x9,8in

4,7kg | 10,4lb

ELECTRICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

