

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE E27 INCANDESCENT	4 x max 75W	IAA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 ALOGENA E27 HALOGEN	4 x max 57W	HSGSA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE E27 FLUORESCENT	4 x max 23W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
2G11 FLUORESCENTE 2G11 FLUORESCENT	4 x 36W	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
<b>Alimentazione Voltage supply</b>	~ 220 - 240 V		
<b>Collegamento Connection</b>	Morsetti in dotazione Equipped with terminal block		
<b>Fissaggio Fitting</b>	Fori predisposti per l'installazione Holes for installation		
<b>Classe di isolamento Appliance class</b>	Classe I		
<b>Grado di protezione Protection degree</b>	IP 20		
<b>Modalità accensione Switch mode</b>	Interruttore acceso/spento On/off switch		
<b>Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)</b>	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmerable on request)		
<b>Struttura Structure</b>	Metallo verniciato bianco White painted metal		
<b>Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)</b>	Maglina - Glow wire 750 °C Jersey - Glow wire 750 °C		
<b>Tessuto paralume Lampshade fabric</b>	Tessuto ignifugato pongé superliscio Composizione 100% poliestere Peso 55 ±5% gr/m <sup>2</sup> Glow wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric Composition 100% polyester Weight 55 ±5% gr/m <sup>2</sup> Glow wire 960 °C		

## PL BEL 118


Design by Manuel Vivian

Collezione di lampade a soffitto, a sospensione e a parete con struttura metallica rivestita con fettuccia di tessuto ignifugato pongé superliscio, disponibile in dieci colori. I diametri variano da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 180 cm. Le sorgenti luminose sono ad incandescenza, alogene o fluorescenti.

Suspension, ceiling and wall lamp collection consisting of a metal structure covered with stripes of extra smooth flame retardant pongé fabric, available in ten colours. Sizes vary from diameters of minimum 30 cm (11 3/4") up to a maximum of 180 cm (70 7/8"). Available with incandescent, fluorescent or halogen light sources.

Tipologia: PLAFONIERA  
Typology: CEILING WALL

Certificazioni / Certifications:



10 kg  
0,98 m<sup>3</sup>

EELc (Energy Efficiency Label compatibility UE874/2012) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility / compatibilité classes energetique / Energieklassen Kompatibilität / compatibilidad clases energéticas / compatibilidadde classes energéticas:

E, D, C, B, A,  
A+, A++

## Composizione del codice prodotto

Product code composition

### CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

<b>BC</b>	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
<b>BL</b>	blu elettrico, electric blue, blau, bleu, azul eléctrico, электрический синий
<b>BW</b>	bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
<b>GI</b>	giallo oro, gold yellow, gelbgold, jaune or, amarillo oro, золотой желтый
<b>MA</b>	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
<b>MT</b>	mattone, brick red, ziegelfarben, brique, rojo oscuro, кирпичный
<b>NE</b>	nero, black, schwarz, noir, negro, черный
<b>RB</b>	rosso bordeaux, burgundy, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
<b>RS</b>	rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
<b>VE</b>	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

### CHIUSURA CODICE / CODE END


XX

code structure:

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	CHIUSURA CODICE CODE END	LAMPADINE LIGHT BULBS	
PLBEL118E27	BC	XX	E27 4 x Max 75W or E27 4 x Max 57W halo or E27 4 x Max 23W fluo	
	BL			
	BW			
	GI			
	MA			
PLBEL118FLE	MT			
	NE			2G11 4 x 36W***
	RB			***dimmable 1-10V
	RS			or
	VE			***dimmable DALI

## Colori disponibili

Available colours



PLBEL118 \_\_\_\_ XX

NOME \_\_\_\_\_  
NAME

NOTE \_\_\_\_\_  
NOTES

## Note

### Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web [www.axolight.it](http://www.axolight.it)

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

The photometric data and 3D files of the products are available at [www.axolight.it](http://www.axolight.it)

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.