

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 FLUORESCENTE E27 FLUORESCENT	2 x max 20W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
2GX13 FLUORESCENTE 2GX13 FLUORESCENT	1 x 55W	FC	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsetti in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fitting	Fori predisposti per l'installazione Holes for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento On/off switch		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmable on request)		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White painted metal		
Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)	Tessuto ignifugato pongé superliscio - Glow wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric - Glow wire 960 °C		
Tessuto paralume Lampshade fabric	<p>Ecopelle: 87% PVC + 13% poliestere Ignifuga (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) classe 1 M Peso 550 ± 5% gr/m² Resistenza all'abrasione (Martindale) 25.600 ± 10% cicli Solidità alla luce grado 4 Glow wire 960 °C</p> <p>Eco-leather: 87% PVC + 13% polyester Flame retardant (UNI 9175 - UNI 9175/FA1) class 1 M Weight 550 ± 5% gr/m² Abrasion resistance (Martindale) 25.600 ± 10% rubs Light fastness grade 4 Glow wire 960 °C</p>		


PL SKI 070 Design by Manuel Vivian

Collezione di sospensioni, lampade a soffitto e a parete con paralume in ecopelle ignifuga disponibile in dieci colori: bianco neutro, bianco avorio, marrone scuro, arancio, rosso fuoco, verde, nero opaco, argento, oro, azzurro. Il diffusore a raggiera è in tessuto pongé a fettucce disponibile in due tonalità. Le sorgenti luminose sono fluorescenti con attacco E27 o fluorescenti con attacco dedicato.

Collection of suspension, ceiling and wall lamps. The lampshade is covered with flame retardant eco-leather, available in ten colours: neutral white, ivory white, dark brown, orange, flame red, green, mat black, silver, gold and light blue. The radial light diffuser is covered with stripes of pongé fabric available in two colours. Equipped with E27 fluorescent light sources or other dedicated light sources.

Tipologia: PLAFONIERA
Typology: CEILING LAMP

Certificazioni / Certifications:



6 kg
0,33 m³



EELc (Energy Efficiency Label compatibility UE874/2012) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility / compatibilité classes energetique / Energieklassen Kompatibilität / compatibilidad clases energéticas / compatibilidade classes energéticas:

A

Composizione del codice prodotto

Product code composition

CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

AG	argento, silver, silver, argent, plata, серебряный
AR	arancio, orange, orange, orange, anaranjado, оранжевый
AZ	azzurro, light blue, hellblau, bleu ciel, azul cielo, голубой
BA	bianco avorio, ivory white, elfenbeinfarben, blanc ivoire, blanco marfil, белый цвет слоновой кости
BC	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
MA	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
NE	nero opaco, mat black, mattes schwarz, noir opaque, negro mate, матовый черный
OR	oro, gold, gold, or, oro, золотой
RS	rosso fuoco, fire red, feuerrot, rouge feu, rojo fuego, огненно-красный
VE	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

CODICE COLORE DIFFUSORE RADIALE INFERIORE / LOWER RADIAL LIGHT DIFFUSOR COLOUR CODE

BC	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
BW	bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
XX	

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	COLORI DIFFUSORE RADIALE RADIAL DIFFUSER COLOURS	LAMPADINE LIGHT BULBS
PLSKI070E27	AG	BC	E27 2 x 20W fluo
	AR		
	AZ		
	BA		
	BC		
PLSKI070FLE	MA	BW	2GX13 1 x 55W *** *** dimmable 1-10V or *** dimmable DALI
	NE		
	OR		
	RS		
	VE		

code structure: MODEL LIGHT EXTERIOR INTERIOR

Colori paralume Lampshade colours



Colori diffusore radiale inferiore Lower radial light diffusor colours



PLSKI070 _ _ _

NOME NAME _____

NOTE NOTES _____

Note Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web www.axolight.it
I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.
The photometric data and 3D files of the products are available at www.axolight.it
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.