

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE E27 INCANDESCENT	1 x max 100 w	IAA/C	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE E27 FLUORESCENT	1 x max 33 w fluo	FBT	diretta, indiretta direct, indirect
GX24q-4	1 x 42 w	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
GX8.5 ALOGENURI METALLICI GX8.5 METAL HALIDE	1 x 35 w	HRS/UB-35	direzionale fissa directional fixed
G53 ALOGENA G53 HALOGEN	1 x max 50 w	HMGS/UB	direzionale mobile directional mobile
<b>Alimentazione Voltage supply</b>	220 - 240 V		
<b>Collegamento Connection</b>	Morsettiera in dotazione Equipped with terminal block		
<b>Fissaggio Fixing</b>	Fori predisposti per l'installazione Holes fit for installation		
<b>Classe di isolamento Appliance class</b>	Classe I		
<b>Grado di protezione Protection degree</b>	IP 20		
<b>Modalità accensione Switch mode</b>	Interruttore acceso/spento Switch on/off		
<b>Cavo Cable</b>	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, circular		
<b>Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)</b>	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmable on request)		
<b>Struttura Structure</b>	Metallo verniciato bianco White painted metal		
<b>Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)</b>	Non previsto Not provided		
<b>Tessuto paralume Lampshades fabric</b>	Tessuto ignifugato pongé superliscio Composizione 100% poliestere Peso 55 ±5% gr/m <sup>2</sup> Glow-wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric Composition 100% polyester Weight 55 ±5% gr/m <sup>2</sup> Glow-wire 960 °C		

## SP BEL 045

Design by Fly Design

Collezione di lampade a soffitto, a sospensione e a parete con struttura metallica rivestita con fettuccia di tessuto ignifugato pongé superliscio, disponibile in dieci colori. I diametri variano da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 180 cm. Le sorgenti luminose sono incandescenti, alogene, fluorescenti o ad alogenuri metallici.


Suspension, ceiling and wall lamp collection consisting of a metal structure covered with stripes of extra smooth flame retardant pongé fabric, available in ten colours. Sizes vary from diameters of minimum 30 cm (11 3/4") up to a maximum of 180 cm (70 7/8").

Equipped with incandescent, halogen, fluorescent or metal halide lamps.

Tipologia: SOSPENSIONE

Typology: SUSPENSION

Certificazioni / Certifications:



5 kg  
0.22 m<sup>3</sup>



DIFFUSORE NON INCLUSO / DIFFUSER NOT INCLUDED

**Composizione del codice prodotto**  
Product code composition

**CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE**

- BC** bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
- BL** blu elettrico, electric blue, blau, bleu, azul eléctrico, электрический синий
- BW** bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
- GI** giallo oro, gold yellow, gelbgold, jaune or, amarillo oro, золотой желтый
- MA** marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
- MT** mattone, brick red, ziegelfarben, brique, rojo oscuro, кирпичный
- NE** nero, black, schwarz, noir, negro, черный
- RB** rosso bordeaux, maroon, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
- RS** rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
- VE** verde, green, grün, vert, verde, зеленый

**CHIUSURA CODICE / CODE END**


**XX** =

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	COLORI DIFFUSORE RADIALE RADIAL DIFFUSER COLOURS	LAMPADINE LIGHT BULBS
SPBEL045 E27	BC		E27 1x100w or E27 1x33w fluo
	RS		E27 1x100w or E27 1x33w fluo
SPBEL045 FLE	BL		E27 1x100w or E27 1x33w fluo
	BW		
SPBEL045 HCI	GI	XX	GX24q-4 1x42w
	MA		GX8.5 HCI R111 1x35w
SPBEL045 12V	MT		
	NE		G53 1x50w
	RB		
	VE		

code structure: MODEL LIGHT EXTERIOR INTERIOR

**LE COMBINAZIONI EVIDENZIATE SONO DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA - COMBINATIONS AVAILABLE ON STOCK**

**Colori disponibili**  
Available colours



SPBEL045 \_\_\_\_ XX

NOME \_\_\_\_\_  
NAME

NOTE \_\_\_\_\_  
NOTES

**Note**  
Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web [www.axolight.it](http://www.axolight.it)  
I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.  
The photometric data and 3D files of the products are available at [www.axolight.it](http://www.axolight.it)  
Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.