


## JAN 2

Uplights

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions with extremely clean 5° light beams for clear and defined light effects. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni estremamente contenute con fasci luminosi di 5° di estrema pulizia, per effetti luminosi netti e definiti. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive avec des dimensions extrêmement contenues avec faisceaux lumineux de 5° d'une propreté extrême, pour des effets lumineux nets et définis. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

IP67-Einbauleuchten höchster Bauqualität mit äußerst kompakten Abmessungen und extrem sauberen 5°-Lichtverteilungen für klare und definierte Lichteffekte. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

IP67 made in Italy



### Supply current


350-500mA (V, 2.9V)

### Power


1-2W

### Series wiring

### Dimensions



### Photometric diagrams



### CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

### Code construction

JN1 X X X 5

Beam angle 5°

0 1 2 3 6 7 8  
2700K 3000K 4200K 6000K Blue Green Red


G N K Z  
Grey Black COR-TEN INOX AISI 316L

1 2  
Round Square

Note: cable cut to measure on request

### Optionals

CSBU01  
Recessing box



### Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..11)	30mm IP20	AL4000 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V	AL1074 (1..7)	30mm IP20
AL1035 (1..11)	40mm IP20	AL4051 (1..12)	72mm IP20 DALI	AL1077 (1..6)	40mm IP20
AL1037 (1..16)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC	AL1084 (1..11)	55mm IP20 S.P.
AL9011 (1..12)	60mm IP67			AL9051 (1..10)	60mm IP67
				AL4010 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V
				AL4151 (1..12)	72mm IP20 DALI
				AL4153 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC