


PITI APPLIQUE M 24Vdc

IP65 IK06 CE  TIPOLOGIA / *TYPOLGY*Applique | *Applique*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

PITI APPLIQUE M

12W



kg 1,2

Fin .XX02; .XX08; .XX09

kg 1,7

Fin .XXM2; .XXM8; .XXM9

^{IT}Le potenze dichiarate possono variare fino al 15% in base alla lunghezza del cavo.
I valori dichiarati di flusso luminoso possono variare in base alla finitura del prodotto.

^{EN}The declared powers may vary up to 15% based on the length of the cable.
The declared values of luminous flux may vary depending on the product's finishing.

PITI APPLIQUE M 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	12W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	24Vdc
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	12W - 24Vdc (non incluso not included)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Parallelo Parallel

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	884lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 1,2 Fin .XX02; .XX08; .XX09 Kg 1,7 Fin .XXM2; .XXM8; .XXM9
FINITURE FINISHES	Struttura esterna: Bianco TXT, Nero TXT, Corten Exterior frame: White TXT, Black TXT, Corten Inserto intercambiabile: Bianco TXT, Nero TXT, Corten, Marmo bianco, Marmo nero, Marmo Corten Interchangeable plate: White TXT, Black TXT, Corten, White marble, Black marble, Corten marble
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A parete con viti (non incluse) On wall with screws (not included)
MATERIALE MATERIAL	Struttura esterna in alluminio anticorrosione, diffusore in PMMA opalino, inserto intercambiabile in alluminio anticorrosione o marmo Exterior frame in anticorrosion aluminium, opaline PMMA diffuser, interchangeable plate in anticorrosion aluminum or marble

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	/
CARRABILE DRIVE OVER	/
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1