

ALTEA R TW

IP67 IK08 CE      | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY


Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o a soffitto | Floor, wall or ceiling mounting


AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



ALTEA R

4W

  32 mm Finish .01
kg 0,08 Finish .06 .10
kg 0,12

ALTEA R TW

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	4W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	4W - 350mA con centralina non inclusa with control unit not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	TW 2200K - 4000K
OTTICHE OPTICS	36°, 60°, Diffused
FLUSSO REALE LUMINOSO REAL LUMINOUS FLUX	2200K: 2W 142lm 36° 4000K: 2W 196lm 36°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Finishig .01 Kg 0,08 Finishig .06 .10 Kg 0,12
FINITURE FINISHES	Alluminio anodizzato, Acciaio, Acciaio Spazzolato Anodized aluminium, Steel, Brushed Steel
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on plasterboard or wood with springs (not included), recessed on brickwork with housing box (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorrosione anodizzato, ghiera in alluminio anodizzato o in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorrosion anodized aluminium body, anodized aluminium or AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	45° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE DRIVE OVER	2000 Kg
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	I
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


ALTEA R TW


ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	ML032
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>  kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>



CODICE / CODE	CAW32
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,09
MATERIALE MATERIAL	PVC



CODICE / CODE	CAI32
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>  kg 0,06
MATERIALE MATERIAL	ABS



a scelta | to be chosen

FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb <i>Honeycomb filter</i>
NOTE	<i>with 10°, 36°, 60°, 10°x 55° lens only</i>

