

ALTEA MAXI R TW

IP67 IK08 CE       | A > A+ > A++

TIPOLOGIA / TYPOLOGY



Incasso | Recessed

POSIZIONE INSTALLATIVA | INSTALLATION POSITION

A terra, a parete o a soffitto | Floor, wall or ceiling mounting

AMBIENTE INSTALLATIVO | INSTALLATION LOCATION

Esterno | Outdoor



ALTEA MAXI R

4W - 8W



53 mm

Finish .01
kg 0,23Finish .06 .10
kg 0,31

ALTEA MAXI R TW

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	4W - 8W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	C.C.
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	4W - 350mA con centralina non inclusa with control unit not included 8W - 700mA con centralina non inclusa with control unit not included
COLLEGAMENTO CONNECTION	Serie Series

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	TW 2200K - 4000K	
OTTICHE OPTICS	30°, Diffused, 40°, 64°	
FLUSSO REALE LUMINOSO REAL LUMINOUS FLUX	2200K	2W 130lm 30° 4W 179lm 30°
	4000K	2W 260lm 30° 4W 359lm 30°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10	

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES


PESO WEIGHT	Finishig .01	Kg 0,23
	Finishig .06 .10	Kg 0,31
FINITURE FINISHES	Alluminio anodizzato, Acciaio, Acciaio Spazzolato Anodized aluminium, Steel, Brushed Steel	
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso a terra con cassaforma (non inclusa), a incasso su cartongesso o legno tramite molla (non inclusa), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa), a incasso a soffitto con molla (non inclusa) Recessed on ground with housing box (not included), recessed on plasterboard or wood with springs (not included), recessed on brickwork with housing box (not included), recessed on ceiling with spring (not included)	
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, ghiera in alluminio anodizzato o in acciaio inox AISI 316L, vetro temperato trasparente e lente in PMMA Anticorodal anodized aluminium body, anodized aluminium or AISI 316L stainless steel trim, transparent tempered glass and PMMA lens	


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES


TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	50° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	III
CALPESTABILE WALKOVER	Sì / Yes
CARRABILE DRIVE OVER	2000 Kg
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1


ALTEA MAXI R TW


ACCESSORI | ACCESSORIES


CODICE / CODE	ML053	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Molla di torsione <i>Torsion spring</i>	 kg 0,001
MATERIALE MATERIAL	Acciaio inox <i>Stainless steel</i>	



CODICE / CODE	CAW53	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>	 kg 0,09
MATERIALE MATERIAL	PVC	



CODICE / CODE	CAI53	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Cassaforma <i>Housing box</i>	 kg 0,06
MATERIALE MATERIAL	ABS	



a scelta | to be chosen

FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC	
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb <i>Honeycomb filter</i>	
NOTE	<i>with 30°, 16°, 40°, 64°, 16°x 40° lens only</i>	

