




aam.4 bollard

aam.4 bollard



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

Installation:
1x Kabeleinführung; Leitungsverbinder mit Anschlussklemme 3x 1,5 mm²
Anschluss mehrerer Leuchten durch Sternverdrahtung mit externem Erd-Abzweigkasten möglich

Montage:
bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmable via trailing edge dimmer

installation:
1x cable entry point; cable connector with connection terminal 5x 1,5 mm²
possibility of connection of several luminaires by star wiring with external earth distribution box

assembly:
on site foundation or solid ground



material:
aluminium die-casting powder-coated
+ smoked glass

protection class: IP65

This product contains a light source of energy efficiency class G

light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	93040-AN	8 W/240 lm
 deep black RAL 9005	93040-BL	8 W/240 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Erdstück anchorage unit	55099
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380

+ verwandte Produkte related products . aam.2

Größe in mm
size in mm