




bal.4 bollard

bal.4 bollard



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

dimmable via trailing edge dimmer

Installation:

1x Kabeleinführung; Leitungsverbinder mit Anschlussklemme 3x 1,5 mm²
Anschluss mehrerer Leuchten durch Sternverdrahtung mit externem Erd-Abzweigkasten möglich

installation:

1x cable entry point; cable connector with connection terminal 5x 1,5 mm²
possibility of connection of several luminaires by star wiring with external earth distribution box

Montage:

bauseitiges Fundament oder befestigter Untergrund

assembly:

on site foundation or solid ground

Material:

Aluminium pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas
Polycarbonat

material:

aluminium powder-coated
+ smoked glass
polycarbonate

Schutzart: IP65

protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G


This product contains a light source of energy efficiency class G

Lichtrichtung:



light direction:



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 deep black RAL 9005	93058-BL	4 W/155 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Erdstück anchorage unit	55099
	Erd-Abzweigkasten earth distribution box	55380

+ verwandte Produkte related products . bal.4 spike . bal.4 spike connect

Größe in mm
size in mm