




bal.4 spike

bal.4 spike



Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

dimmable via trailing edge dimmer

Zuleitung:
3 m Leuchte (05RN8-F 3G1,0 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker anschlussfertig

supply cable:
3 m luminaire (05RN8-F 3G1,0 mm²)
incl. safety plug ready to connect

Montage:
für unbefestigte Beet- und Grünflächen
ortsveränderlich

assembly:
for unpaved beds and greens
movable

Material:
Aluminium pulverbeschichtet
+ rauchfarbenes Glas
+ Polycarbonat

material:
aluminium powder-coated
+ smoked glass
+ polycarbonate

Schutzart: IP65

protection class: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

This product contains a light source of energy efficiency class G

Lichtrichtung:



light direction:



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

 deep black
RAL 9005

93057-BL

4 W/155 lm

+ Optional mit Schweizer Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste
with Swiss plug as an option . item no. + prices in separate price list

+ Anschluss optional mit IP44.DE connect
connection with IP44.DE connect as an option

+ verwandte Produkte related products . bal.4 bollard . bal.4 spike connect

Größe in mm
size in mm