


TRACIA M - SINGLE EM. 230V_{ac}IP65 IK08 CE TIPOLOGIA / *TYPOLGY*

Applique

POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete | *Wall mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Esterno | *Outdoor*

TRACIA M - SINGLE EM.

7,5W



kg 0,47

TRACIA M - SINGLE EM. 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	7,5W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato integrated
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>80 (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	8°, 16°, 30°, 40°, 64°
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K REAL OUTPUT FLUX	7,5W 483lm 36°
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 0,47
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt, Corten, Antracite txt, Sand txt White, txt Grey, txt Black, Corten, txt Anthracite, Sand
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A parete con basetta di fissaggio (inclusa) e viti (non incluse) On wall with mounting base (included) and screws (not included)
MATERIALE MATERIAL	Corpo in acciaio anticorrosione, lente in PMMA e vetro Anticorrosion aluminium body, PMMA lens and glass


CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP65
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK08
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	40° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1

TRACIA M - SINGLE EM. 230V_{ac}

ACCESSORI | ACCESSORIES

CODICE / CODE	BA001
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Distanziale Spacer
MATERIALE / MATERIAL	Alluminio Aluminium

 kg 0,06

FILTRI | FILTER

CODICE / CODE	HC
TIPOLOGIA / TYPOLOGY	Filtro Honeycomb Honeycomb filter
NOTE	with 30°, 16°, 40°, 64° lens only

