



EMERA S - S 230Vac

IP40 IK06 CE   TIPOLOGIA / *TYPOLGY*Incasso | *Recessed*POSIZIONE INSTALLATIVA | *INSTALLATION POSITION*A parete, a soffitto | *Wall and ceiling mounting*AMBIENTE INSTALLATIVO | *INSTALLATION LOCATION*Interno | *Indoor*

EMERA S - S

4W



kg 0,12



54 mm

EMERA S - S 230Vac

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ELECTRICAL FEATURES

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	4W
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	230Vac
FREQUENZA FREQUENCY	50/60 Hz
ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT	Integrato (con elettronica 230Vac) <i>integrated</i> (with 230Vac Electronic)
COLLEGAMENTO CONNECTION	Tensione di rete Mains voltage

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | LIGHTING FEATURES

COLORE LED LED COLOUR	2700K, 3000K, 4000K
INDICE RESA CROMATICA CRI CRI	>90 (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	3 step MacAdam 3 MacAdam steps
OTTICHE OPTICS	Diffused
FLUSSO REALE EMESSE - 3000K REAL OUTPUT FLUX	4W 271lm
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50.000h L80 B10

CARATTERISTICHE MECCANICHE | MECHANICAL FEATURES

PESO WEIGHT	Kg 0,12
FINITURE FINISHES	Bianco txt, Grigio txt, Nero txt txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE INSTALLATION	A incasso su cartongesso o legno tramite molle incluse Recessed on plasterboard or wood with spring included
MATERIALE MATERIAL	Corpo in alluminio anticorodal, diffusore in PMMA opalino Anticorodal aluminium body, opal PMMA diffuser

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL FEATURES

TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10°C +45°C
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP40
GRADO DI RESISTENZA IMPACT RESISTANCE	IK06
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°C
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO MAX. TEMPERATURE OF FIXTURE	50° @ Ta = 25°
CLASSE DI ISOLAMENTO APPLIANCE CLASS	I
CALPESTABILE WALKOVER	No
CARRABILE DRIVE OVER	No
SICUREZZA STANDARD STANDARD SAFETY	/
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	GR1