EMERA M - S 24Vdc

IP40 IK06

TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Incasso** / *Recessed*
POSIZIONE INSTALLATIVA / *INSTALLATION POSITION*	**A parete, a soffitto** / *Wall and ceiling mounting*
AMBIENTE INSTALLATIVO / *INSTALLATION LOCATION*	**Interno** / *Indoor*



EMERA **M - S**

6,5W

kg 0,17

67 mm

LLD

EMERA M - S 24Vdc

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | *ELECTRICAL FEATURES*

POTENZA ASSORBITA	*POWER CONSUMPTION*	**6,5W**
ALIMENTAZIONE	*POWER SUPPLY*	**24Vdc**
ALIMENTATORE	*POWER SUPPLY UNIT*	**24Vdc non incluso**	*not included*
COLLEGAMENTO	*CONNECTION*	**Parallelo**	*Parallel*

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | *LIGHTING FEATURES*

COLORE LED	*LED COLOUR*	**2700K, 3000K, 4000K**
INDICE RESA CROMATICA CRI	*CRI*	**>90** (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	**3 step MacAdam**	*3 MacAdam steps*
OTTICHE	*OPTICS*	**Diffused**
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K *REAL OUTPUT FLUX*	**6,5W 478lm**
DURATA MEDIA LED	*AVERAGE LED LIFE*	**50.000h L80 B10**

CARATTERISTICHE MECCANICHE | *MECHANICAL FEATURES*

PESO	*WEIGHT*	**Kg 0,17**
FINITURE	*FINISHES*	**Bianco txt, Grigio txt, Nero txt** *txt White, txt Grey, txt Black*
INSTALLAZIONE	*INSTALLATION*	**A incasso su cartongesso o legno tramite molle incluse** *Recessed on plasterboard or wood with spring included*
MATERIALE	*MATERIAL*	**Corpo in alluminio anticorodal, diffusore in PMMA opalino** *Anticorodal aluminium body, opal PMMA diffuser*

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

TEMPERATURA DI ESERCIZIO *OPERATING TEMPERATURE*	**-10°C +45°C**
GRADO DI PROTEZIONE	*INGRESS PROTECTION*	**IP40**
GRADO DI RESISTENZA	*IMPACT RESISTANCE*	**IK06**
GLOW WIRE TEST	*GLOW WIRE TEST*	**960°C**
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO *MAX.TEMPERATURE OF FIXTURE*	**50° @ Ta = 25°**
CLASSE DI ISOLAMENTO	*APPLIANCE CLASS*	**III**
CALPESTABILE	*WALKOVER*	**No**
CARRABILE	*DRIVE OVER*	**No**
SICUREZZA STANDARD	*STANDARD SAFETY*	**/**
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA *PHOTOBIOLOGICAL SAFETY*	**GR1**