
GEA FRAME IP40 - S C.C.

IP40 IK06

TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Incasso** / *Recessed*
POSIZIONE INSTALLATIVA / *INSTALLATION POSITION*	**A soffitto** / *Ceiling mounting*
AMBIENTE INSTALLATIVO / *INSTALLATION LOCATION*	**Interno** / *Indoor*





GEA **FRAME IP40 - S**

12W

kg 0,33

52 mm

LLD

GEA FRAME IP40 - S C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | *ELECTRICAL FEATURES*

POTENZA ASSORBITA	*POWER CONSUMPTION*	**12W**
ALIMENTAZIONE	*POWER SUPPLY*	**C.C.**
ALIMENTATORE	*POWER SUPPLY UNIT*	**12W - 350mA Non incluso**	*Not included*
COLLEGAMENTO	*CONNECTION*	**Serie**	***Series***

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | *LIGHTING FEATURES*

COLORE LED	*LED COLOUR*	**2700K, 3000K, 4000K**
INDICE RESA CROMATICA CRI	*CRI*	**>90** (2700K, 3000K, 4000K)
BINNING	**3 step MacAdam**	*3 MacAdam steps*
OTTICHE	*OPTICS*	**28°, 58°, Diffused**
UGR	**<19**
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K *REAL OUTPUT FLUX*	**12W 1041lm 28°**
DURATA MEDIA LED	*AVERAGE LED LIFE*	**50.000h L80 B10**

CARATTERISTICHE MECCANICHE | *MECHANICAL FEATURES*

PESO	*WEIGHT*	**Kg 0,33**
FINITURE	*FINISHES*	**Bianco txt , Grigio txt, Nero txt** txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE	*INSTALLATION*	**A incasso su cartongesso o legno tramite molle (incluse), a incasso su muratura con cassaforma (non inclusa) e molle (incluse)** *Recessed on plasterboard or wood with springs (included), recessed on brickwork with housing box (not included) and springs (included)*
MATERIALE	*MATERIAL*	**Corpo in alluminio anticorodal, dissipatore in alluminio anticorodal, lente in PMMA o diffusore in PMMA opalino** *Anticorodal aluminium body, anticorodal aluminium heatsink, PMMA lens or opal PMMA diffuser*


CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

TEMPERATURA DI ESERCIZIO *OPERATING TEMPERATURE*	**-10°C +45°C**
GRADO DI PROTEZIONE	*INGRESS PROTECTION*	**IP40**
GRADO DI RESISTENZA	*IMPACT RESISTANCE*	**IK06**
GLOW WIRE TEST	*GLOW WIRE TEST*	**960°C**
TEMPERATURA MASSIMA APPARECCHIO *MAX.TEMPERATURE OF FIXTURE*	**55° @ Ta = 25°**
CLASSE DI ISOLAMENTO	*APPLIANCE CLASS*	**III**
CALPESTABILE	*WALKOVER*	**No**
CARRABILE	*DRIVE OVER*	**No**
SICUREZZA STANDARD	*STANDARD SAFETY*	**/**
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA *PHOTOBIOLOGICAL SAFETY*	**GR1**

GEA FRAME IP40 - S C.C.

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

CODICE / *CODE*	**CMGI20**	
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Cassaforma** *Housing box*	kg 2,20
MATERIALE I *MATERIAL*	**Acciaio inox e alluminio** *Stainless steel and aluminium*	



FILTRI | *FILTER*

CODICE / *CODE*	**HC**
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Filtro Honeycomb** *Honeycomb filter*

